

# PRO-SPRAY™

Poznaj najmocniejszy, najbardziej wszechstronny korpus zraszacza dostępnego na rynku.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Najmocniejszy w branży korpus zraszacza zapewnia lata niezawodnej pracy
- Wtopiona uszczelka zgarniająca wykonana z materiałów odpornych na chemikalia i chlor
- Innowacyjna konstrukcja uszczelki zapobiega wyciekom z nasady do korpusu
- Wytrzymała sprężyna zapewniająca równomierne cofanie tłoka
- Zawory zwrotne nie dopuszczają do wycieków przy opuszczonej głowicy

## DODATKOWE FUNKCJE

- Kierunkowa zaślepka z funkcją płukania (po zainstalowaniu zraszacza)
- Wymienne komponenty dla łatwiejszego serwisowania, modernizacji i aktualizacji

## DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,0 do 7,0 barów; od 100 do 700 kPa
- Okres gwarancji: 5 lat

## OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

- Zawór zwrotny dostępny dla modeli 10 cm, 15 cm i 30 cm (do 3 m wysokości)
- Pokrywa oznaczająca wodę zreaktywowaną

## OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 3 m; nr części 437400SP)
- Pokrywa oznaczająca wodę zreaktywowaną (nr części 458520SP)
- Pokrywa oznaczająca wodę zreaktywowaną (nr części PROS-RC-CAP-SP)
- Korek korpusu (nr części 213600SP)
- Korek tłoka (nr części 916400SP)



### Pro-spray do wody zreaktywanej

Modele Pro-Spray są dostarczane z opcjonalnymi, montowanymi fabrycznie lawendowymi pokrywami oznaczającymi wodę zreaktywowaną.

## PRO-SPRAY — FORMULARZ SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2

1 Model	2 Opcje
<b>PROS-00</b> = adapter do krzewów	<b>(puste)</b> = brak opcji
<b>PROS-02</b> = 5 cm, wynurzalny	<b>CV</b> = zamontowany fabrycznie spustowy zawór zwrotny (Tylko modele wynurzalne)
<b>PROS-03</b> = 7,5 cm, wynurzalny	<b>R</b> = instalowana fabrycznie pokrywa oznaczająca wodę zreaktywowaną (nakrętka w kolorze lawendowym)
<b>PROS-04</b> = 10 cm, wynurzalny	
<b>PROS-06</b> = 15 cm, wynurzalny (bez wlotu bocznego)	
<b>PROS-12</b> = 30 cm, wynurzalny (bez wlotu bocznego)	

## PRO-SPRAY (WLOT BOCZNY) - MODELE

**PROS-06-SI** = 15 cm, wynurzalny (z wlotem bocznym)

**PROS-12-SI** = 30 cm, wynurzalny (z wlotem bocznym)

### Przykłady:

**PROS-06-CV** = 15 cm, wynurzalny, zawór zwrotny

**PROS-12-CV-R** = 30 cm, wynurzalny, zawór zwrotny, pokrywa oznaczająca wodę zreaktywowaną



### PROS-00

Wysokość po złożeniu: 4 cm  
Podłączenie: 1/2"



### PROS-02

Wysokość po złożeniu: 10 cm  
Część wynurzalna: 5 cm  
Średnica pokrywy: 5,7 cm  
Podłączenie: 1/2"



### PROS-03

Wysokość po złożeniu: 12,5 cm  
Część wynurzalna: 7,5 cm  
Średnica pokrywy: 5,7 cm  
Podłączenie: 1/2"



### PROS-04

Wysokość po złożeniu: 15,5 cm  
Część wynurzalna: 10 cm  
Średnica pokrywy: 5,7 cm  
Podłączenie: 1/2"



### [A] PROS-06-SI

**[B] PROS-06**  
Wysokość po złożeniu: 22,5 cm  
Część wynurzalna: 15 cm  
Średnica pokrywy: 5,7 cm  
Rozmiar wlotu: 1/2"



### [A] PROS-12-SI

**[B] PROS-12**  
Wysokość po złożeniu: 41 cm  
Część wynurzalna: 30 cm  
Średnica pokrywy: 5,7 cm  
Rozmiar wlotu: 1/2"