



ZRASZACZ STATYCZNY PRO-S K-RAIN

Precyzyjne projektowanie oraz intensywne testowanie przez instalatorów na całym świecie doprowadziło do wykonania zraszaczy PRO-S, będących gwarancją długiej pracy i niesłychanej wydajności. Zraszacze serii PRO-S skonstruowano z myślą o instalatorach. Specjalna uszczelka pozwala na właściwą pracę przy minimalnych wyciekach.



Korzyści:

- Specjalna formowana ciśnieniowo uszczelka zapobiega wyciekom i zapewnia pełne wynurzenie nawet przy niskim ciśnieniu. Budowa zraszacza pozwala na jej łatwy demontaż i czyszczenie.
- Przyłącze 1/2".
- Pozwala na instalację wszystkich dysz z gwintem wewnętrznym.
- Zatraskowa blokada - łatwe i szybkie ustawienie wzoru zraszania.
- Wytrzymała sprężyna powrotna - najsilniejsza sprężyna na rynku doskonała praca w każdych warunkach terenowych.
- Pięć lat gwarancji.

SPECYFIKACJA

- Przyłącze : 1/2"
- Ciśnienie pracy: 1,38 do 3,45 bar
- Przepływ : od 1,9 m³/h do 20,1 m³/h (zależnie od użytych dysz).
- Wielkość opadu : 10,16 mm do 101,60 mm na godzinę (zależnie od rozstawu i użytych dysz).
- Wysunięcie 10 cm (4").
- Fabrycznie wbudowany zawór przepłukujący.

Dostępne modele:

- 78004
- 78004-CV (wbudowany zawór zwrotny)



SPECJALNA FORMOWANA USZCZELKA

Zapobiega wyciekom przy w pełni otwartym trzpieniu nawet w przypadku małego ciśnienia. Korpus zraszacza wykonany jest z trwałego, odpornego na bakterie materiału. Zabezpiecza to całe urządzenie przed zużyciem i zacięciami.



Zainstalowany zawór przepłukujący

Trzpień z gwintem zewnętrznym pasuje do wszystkich dysz z gwintem wewnętrznym